

# Linus Bruksanvisning.



## Produktinformation:

Färgen innehåller linolja, vatten, cellulosalim, fyllnadsmedel, naturliga pigment och torkmedel. Färgen går att måla på alla ytor inomhus; trä, målade ytor, puts, tapet, limfärg, gipsplattor, väv mm.

Linus går bra att bättringsmåla.

Färgytan är tvättbar.

Torktiden är ca 24 h.

Färgen täcker ca 7-10 kvm/ liter.

Färgen finns i 12 grundkulörer som är blandningsbara med varandra.

Tillbehör; rullar penslar och pimpstensmjöl.

Förpackning; 1L och 3L plåtburk samt 2dl minipack i glasburk.

## Före målning:

Linusfärgen är ganska tjock i burken och går att variera på många olika sätt. Därför är det viktigt att bestämma sig för hur den färdiga ytan skall se ut och ett göra ett prov.

Färgen täcker ca 10 kvm/liter beroende på underlag och önskad struktur.

**Normalåtgången för två strykningar; beräkna 3 liter färg till 10 kvm.**

Om underlaget är starkt sugande som rå puts, gips, väv mm. kan det vara bra att förbehandla ytan med primer eller tapetklister. Se Linus tips.

## Målning:

Häll av ytvattnet. Rör upp färgen noga helst med visp. Om det skulle ha blivit ett hårt skinn på färgytan, avlägsna detta först eller sila färgen genom en sil eller nylonstrumpa före målning.

*Garnrullar* fungerar bra på alla underlag och håller mycket färg även om den är tunn. Vissa rullar släpper inte tillräckligt med färg och blir geggiga och lämnar ränder i strukturen.

Provmåla för att erhålla önskad struktur späd med vatten om du önskar slätare yta. Om det blir ränder eller mer struktur än du tänkt dig, låt färgen torka ordentligt och slipa av ytan med sandpapper. Måla igen med tunnare färg och byt ev. rulle.

Måla först väggens kanter. Rulla eller penselmåla därefter hela väggen. Måla i stråk om ca 1 m i taget. Färgen sätter sig ganska snabbt så det är bra att ha svalt i rummet medan du målar. Det ska vara flödigt med färg i rullen/penseln. När färgen torkar kan det lukta starkt av linolja. Det är mycket olja och vatten som skall oxidera och dunsta. Detta kan vara irriterande för ögonen. **Sörj för god ventilation! Lukten försvinner gradvis.** Låt första lagret färg torka ordentligt innan du målar vidare. Det tar ca ett dygn. Ibland kan torktiden förlängas på första strykningen på grund av att linoljan i färgen reagerar med underlaget. Tvätta och torka rullen mellan strykningarna. Vatten som trycks ut från rullen under målning ger ljusa fläckar. Detta gäller även färg som inte är tillräckligt omrörd vid spädning. Måla en andra och tredjegång vid behov.

## Efter målning:

Häll på nytt ytvatten och sätt på ett tättslutande lock. Förvara färgen frostfritt. Färgen kan förvaras i många år. Färg som har stått länge kan dock behöva silas för att bli som ny. Färgen är genomhärdad först efter några veckor så var försiktig med slitage och tvätt i början. Grovtvätta rullar och penslar i en spann såpvatten. Undvik att spola ut direkt i avloppet. Fintvätta rullar och penslar med såpa i vasken. Låt spannen med tvättvatten stå så att färgresterna sjunker till botten. Häll av vattnet och släng färgresterna i soporna.

**Läs alltid Linus tips innan du börjar, där finner du mer information.**

**Lycka till!**

ALLBÄCK LINOLJEPRODUKTER AB  
[www.allbackpaint.com](http://www.allbackpaint.com)  
Ystad 0411 - 60202



## Linus tips

### Linus som täckande väggfärg:

Det vanligaste är att man vill ha konsistensen ungefär som en plastfärg och penselmåla kanterna och sedan måla resten med rulle. Färgen är ganska tjock i burken, så den brukar behöva spädas med ca 10 % vatten. Det är viktigt att använda en rulle som släpper färgen. Garnrullar fungerar på alla underlag. Billiga fluffiga syntetrullar fungera sämst. De fylls snabbt med fyllnadsmedel och ger ränder vid målningen som syns tydligt i släpljus. Prova rullen först. Risker med ränder vid målningen minskar ju tunnare färgen är. Måla hellre tre gånger med tunnare färg än två gånger tjockt.

### Linus som spackel:

Håll av ytvattnet. Rör **ej** upp färgen, den skall vara så tjock som möjligt. Om färgen är för tunn för spackling tillsätt pimpstensmjöl eller låt lite färg stå framme så vatten avdunstar. Använd färgen som spackel på tapetskarvar och ojämnheter. Fungerar även till bredspackling av hela väggar. Låt torka och slipa. Måla 2 ggr som vanligt.

### Linus med struktur/putsad yta:

Färgen kan målas med olika strukturrullar. Späd med vatten vid behov. Penselmåla gärna med tunn färg över strukturen så det inte blir så vasst. Tillsätt pimpstensmjöl så att färgen går att lägga på som ett spackel. Lägg på färgen som puts med spackel. Låt torka. Det kan bli lite sprickor i färgen när den härdat. Penselmåla 1-2 ggr med tunnare Linusfärg utanpå spackelfärgen. Ev. sprickor kommer att fyllas med färg.

### Linus som limfärg:

Späd färgen med ca 30 % vatten och penselmåla med en mjuk bred pensel 2-3 ggr. *Färgen binder även gammal limfärg.*

### Linus som lasyr:

Späd färgen med vatten tills önskad lasyreffekt uppstår. Max 50 %. Måla med pensel. Använd **ej** schellackprimer under lasyren eftersom den färgar lite rosa.

### Linus till schablonfärg:

Oförtunnad Linusfärg eller med ev. tillsats av pimpstensmjöl fungerar utmärkt till schablonmålning. Linus svart och guld innehåller lite mer olja än övriga färger. För att undvika att olja suger ut i underliggande färg kan guld och svart Linus hållas ut på en papperstallrik vid målningen. Tallriken suger då åt sig ev. överskottsolja. Vid målning av linjer använd tejp som är avsedd för detta.

### Linus svart som griffeltavelfärg:

Måla så slät yta som möjligt. Torkas av med en fuktig trasa.

### Linus för möbler:

Ger en tålig, avtorkningsbar och sidenblank yta. Måla till önskad täckning. Använd en mjuk pensel. Låt färgen torka ordentligt. Slipa ytan med fint sandpapper. Stryk på linoljevax och slipa igen eller polera med nylonstrumpa. När linoljevax appliceras på Linusfärgen blir ytan lite mjukare först men det försvinner när vaxet torkat ordentligt.

### Snabb torkning - Snickerilim som härdare:

Rör ner ca 10 % limblandning i Linusfärgen. Späd ev. med vatten till lagom konsistens.

### Linus och Schellackprimer:

Schellackprimern penslas på starkt sugande underlag som puts, mikrolitväv, gips mm. för att minska insugningen i underlaget och därmed också färgåtgången. Pensla 2-3 ggr låt torka emellan. Måla sedan som vanligt med Linus. På rå puts binder primern även lösa gruskorn och det blir lättare att spackla. På puts, tapet och väv kan cellulosalim eller tapetklister användas i stället för primern. Rulla 2ggr. Primern färgar igenom lite rosa vid första strykningen.



### **Primer som grund vid målning av nytt trä:**

Obehandlad träpanel. Måla 2-3 ggr med primer för att undvika genomslag av kvistar och minska färgåtgången. Kvistar som avger mycket kåda bör dock alltid schellackas med spritlöst schellack. Primern fungerar både med Linusfärgen och Linoljefärgen vid målning inomhus.

Nya trämöbler. Primern färgar trät så det lyser igenom lite mörkare där Linusfärgen sedan slipas av. Schellacka ev. kvistar med spritlöst schellack.

Pensla träet 2 ggr med Allbäck's vattenlösliga schellackprimer. Låt torka. Slipa av fiberresningen. Pensla ytterligare ett lager primer. Måla därefter med Linus till önskad täckning. Tillsätt ev. härdare i Linusfärgen. Slipa med fint sandpapper och torka rent från damm. Gnid in ytan med linoljevax. Efterslipa med fint sandpapper och polera ytan med en trasa eller nylonstrumpa. Det går naturligtvis bra att måla utan primer också.

### **Nyansering av Linus:**

Alla Linusfärgerna är blandningsbara med varandra. Det går att nyansera Linus med "Nyanseringsfärg" till plastfärg som finns i färgaffären. Grön umbra ger en fin brytning på den vita färgen. Det går inte att nyansera Linus med linoljefärg.

### **Vitare vit:**

Blanda zinkoxid och vatten till en lös pasta. Tillsätt ca 30 % pasta till färgen. Zinkoxid finns att köpa i färghandeln.

### **Linusfärgen och gulning mm:**

Färgen gulnar något om den inte utsätts för tillräckligt med solljus.

Nyansera gärna vit Linusfärg med 10-20 % grått i mörkare utrymmen.

Bakom tavlor, möbler mm. blir det en gul fläck denna försvinner av sig själv när ljuset får tillträde igen. Det går naturligtvis att måla över fläckar. Gulning kan också uppkomma av underlaget, till exempel nikotin i tak mm. Använd då primer och måla en extra gång. Linoljefärg och Linusfärg kan reagera kemiskt med vissa underlag av plast. Första strykningen kommer då att avge en starkare lukt och ha väsentligt längre torktid. Därefter betar sig färgen som vanligt.

### **Linusfärgen går även bra att måla på:**

Tak av spännpapp.

Obehandlade blomkrukor/ terrakottakrukor.

Element. ( Ej el-radiatorer ).

Går att sprutmåla.

ALLBÄCK LINOLJEPRODUKTER AB

[www.allbackpaint.com](http://www.allbackpaint.com)

Ystad 0411 - 60202